



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ПРОПАШНА СІВАЛКА KVERNELAND OPTIMA

Це високоточна технологія посіву пропашних культур. Добре відома сівалка Optima, заснована на причіпній рамі, завдяки чому можливе агрегування з тракторами меншої потужності. Optima TFrprofi добре зарекомендувала себе в агрегуванні з тракторами МТЗ 82 і 1025. Особливістю цієї машини є широкі можливості комплектації: важкі секції Optima HD або стандартні секції.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рік виробництва _____ 2011

Кількість рядків-8 P.
Ширина захвату-6м
Транспортна ширина-3м
Ємність бункера добрива-2000л
Обсяг ємності для посівного матеріалу-55x8=440
Зусилля притиску на сошники 129-229кг
Міжряддя-70см
Глибина посіву- від 0 до 9,5см
Висота падіння насіння-50см
Привід: насіння / добрива-пневматичний/ мех
Споживана потужність від 82 л.с.
Розмір колес-4x12.5/80-18
Вага (з бункером для добрив)-3640кг

УМОВИ ПОСТАВКИ

БАЗИС ПОСТАВКИ

м. Підгородне, Дніпропетровська обл.

ДАТА ПОСТАВКИ

В наявності

ВАРТІСТЬ

Сівалка Kverneland Optima HD **19500 EUR**

Ціна вказана з урахуванням ПДВ, вартості розмитнення, сертифікації техніки.



АГРОТЕК
офіційний дилер John Deere

Менеджер з продажу техніки б/в
Манза Сергій
+ 38 (067) 566 28 99
manza@agrotek.org.ua



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ПРОПАШНА СІВАЛКА KVERNELAND OPTIMA

СПЕЦІФІКАЦІЯ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

Опис позиції

Сівалка Optima HD. Причпна. Рама складається гідравлічно.
Привід вентилятора від ВВП (1000 об/хв) із гідравлічно складними маркерами.
Монітор.
Зубчастий диск маркера з опорним кільцем.
Насінєвий канал "екстра".
Сошники дискові для добрив HDII.
Датчик наявності добрив.
Обладнання для внесення добрив (бункер 2000л), мех.привід дозаторів, місток для завантаження.
Висіваючий диск для соняшника.
-HD секція для мінімальної і традиційної технологи обробки ґрунту
Потужна конструкція для традиційної і мінімальної технології обробітку ґрунту, точний контроль глибини забезпечують копіюючі колеса з крокуючою підвіскою. Висіваючий апарат розміщений над ріжучими дисками для відмінного контролю глибини. Індивідуальна вага секції - 129 кг.
Навантаження на секцію може бути збільшена +100 кг., системою пружин.
V-подібний каток, може налаштовуватися в 3 позиції від 0 до 45 кг,
Регулюється кут і відстань між колесами. Насінєвий канал «екстра» має поліпшену форму жолоба по якому насіння падаються точно в центр борозди, на її дно. Завдяки тандемной конструкції висіваючої секції (наявність копіюючих коліс біля сошників), досягається точне укладання насіння по глибині. Сошники зроблені з високою рельєфною лінією, тим самим при сівбі бобових культур або сівбі в сухий ґрунт на велику глибину, небезпека зносу корпуса сошника, зведена до мінімум.



АГРОТЕК
офіційний дилер John Deere

Менеджер з продажу техніки б/в
Манза Сергій
+ 38 (067) 566 28 99
manza@agrotek.org.ua