

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ КОМБАЙН JOHN DEERE C670 HILLMASTER

Ефективне прибирання в умовах, що паралізують роботу інших комбайнів - прерогатива комбайнів **серії С**. Гібридна система гарантує отримання чудової якості соломи і якісний обмолот в умовах підвищеної вологості. Маса надходить в зону обмолоту, великий діаметр барабана і підбарабання з великим кутом охоплення забезпечують найвищий рівень обмолоту і сепарації. Два високоефективних зустрічно обертових зубчастих сепаратора ефективно прочісують шар матеріалу, гарантуючи ідеальну сепарацію і, в кінцевому підсумку, високу якість зерна. Таке ексцентричне розташування сепараторів забезпечує щадний обмолот у верхній частині кожуха і інтенсивну сепарацію в його нижній частині. А завдяки високій інерції обертового сепаратора велику кількість зерна сепарується барабаном вже на початковому етапі, зводячи втрати зерна і пошкодження соломи до мінімуму.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рік виробництва _____ 2010

Напрацювання _____ 1092 /1527м.г

Двигатель John Deere PowerTech Plus, 6-циліндровий дизель с турбонаддувом.

Об'єм двигуна - 9 (л), 4 клапани на циліндр,

Макс. потужність (ECE R120) - 400 к.с.

Ширина похилої камери - 1400 (мм)

Потужність реверсу - 80 (к.с.)

Діаметр барабана - 660 (мм)

Ширина барабана - 1400(мм)

Діаметр вторичного бітера - 1100(мм)

ЗУБЧАТИЙ СЕПАРАТОР

Діаметр передньої частини ротора - 464(мм)

Діаметр задньої частини ротора- 502(мм)

Довжина ротора - 3400(мм)

Площа підбарабан`я - 1,05(м²)

Площа пальцевого сепаратора - 2,85(м²)

Ефективна площа сепарації - 3,9(м²)

Об'єм бункера - 10000 (л)

Швидкість вивантаження -88(л/с)

Паливний бак - 800 (л)

Вага (без жниварки) -14862(кг)

УМОВИ ПОСТАВКИ

БАЗИС ПОСТАВКИ

м. Підгородне, Дніпропетровська обл.

ДАТА ПОСТАВКИ

В наявності

СТРОК ГАРАНТІЇ

6 місяців або 400 м/год на двигун John Deere

ЗАПУСК ТА НАВЧАННЯ

Продавець гарантує провести навчання для представників Покупця з технічних і експлуатаційних особливостей Товару, що поставляється, а також зробити налаштування та запуск товару в господарстві



АГРОТЕК

офіційний дилер John Deere

Менеджер з продажу техніки

Крутенко Олексій

+ 38 (067) 632 86 59

krutenko@agrotek.org.ua

sales@agrotek.org.ua
www.agrotek.in.ua

Центральний офіс: + 38 (056) 732 22 33
+ 38 (056) 732 94 00



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

КОМБАЙН JOHN DEERE C670i #11Z0C670BL90085531

СПЕЦІФІКАЦІЯ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

Опис позиції

Стандартне освітлення та сигнальні вогні жатки. Включає стандартні ліхтарі плюс дві галогенних лампи з кріпленням на нижньому поясі кабіни

Підготовка для AutoTrac

Сенсорний кольоровий дисплей Command Center GreenStar

3 швидкісна трансмісія включає дорожній режим до 30 км/год.

2-ох колісний привід коліс

Похила камера з функцією поперечного нахилу Level land з приводом високої пропускної можливості

Двошвидкісний привід молотильного барабана (220- 480 об/хв та 450-980 об/хв)

Бордюрное зеркало

Вигрузний шнек довжиною 6,1м

Задні шини 750/55

Передні шини 900R32-172 CON



АГРОТЕК
офіційний дилер John Deere

Менеджер з продажу техніки
Крутенко Олексій
+ 38 (067) 632 86 59
krutenko@agrotek.org.ua







