

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ КОМБАЙН JOHN DEERE S670

Зернозбиральні комбайни John Deere серії S – це потужні енергонасичені машини, які поєднують в собі велику продуктивність, при цьому майже не ушкоджують зерно при обмолоті. Комбайни John Deere серії S обладнані аксіально-роторним молотильно-сепаруючим пристроєм, в якому процеси обмолоту і сепарації об'єднані, а триступінчатий кожух ротора дозволяє прибирати вологі і сильно засмічені хліби.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рік виробництва _____ 2012

Напрацювання _____ 1291р.г., 1744м.г

Двигун John Deere Power Tech Plus, 6 циліндрів
Об'єм двигуна - 9 (л), 4 клапани на циліндр,
Макс. потужність (ECE R120) - 430 к.с. (273 кВт)
Ширина похилої камери - 1400 (мм)
Потужність реверсу - 80 (к.с.)

Довжина ротора - 3124 (мм)
Діаметр ротора - 762 (мм)
Площа підбарання зони обмолоту - 1,1 (м2)
Площа підбарання зони сепарації - 1,54 (м2)
Площа підбарання бітера - 0,36 (м2)

Загальна площа активної сепарації - 3 (м2)
Діапазон обертів ротора - подвійний, 210-550 /
380-1210 (об/хв)
Прискорювач подачі маси в ротор - "Fast" с
камінняулавлювачем, обертами 500/1000 (об/хв)
Швидкість обертів вентиляторів системи очищення
- 620-1200 (об/хв)
Загальна площа системи очищення - 4,9 (м2)

Об'єм бункера - 10600 (л)
Швидкість вивантаження - 120 (л/с)
Паливний бак - 950 (л)
Вага (без жнивварки) - 14700 (кг)

УМОВИ ПОСТАВКИ

БАЗИС ПОСТАВКИ

м. Підгородне, Дніпропетровська обл.

ДАТА ПОСТАВКИ

В наявності

СТРОК ГАРАНТІЇ

6 місяців або 400 м/год на двигун John Deere

ЗАПУСК ТА НАВЧАННЯ

Продавець гарантує провести навчання для представників Покупця з технічних і експлуатаційних особливостей Товару, що поставляється, а також зробити налаштування та запуск товару в господарстві



АГРОТЕК
офіційний дилер John Deere

Менеджер з продажу техніки
Крутенко Олексій
+ 38 (067) 632 86 59
krutenko@agrotek.org.ua



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

КОМБАЙН JOHN DEERE S670

СПЕЦІФІКАЦІЯ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

Опис позиції

Двигун John Deere Power Tech Plus, 6 циліндрів
Об'єм двигуна -9.0(л), 4 клапани на цилі ндр,
Макс. потужність (ECE R120) - 430к.с. (317кВт)
Об'єм бункера - 10600(л)
Швидкість вивантаження -120 (л/с)
Паливний бак - 950 (л)
Вага (без жнивarki) -14500 (кг)
Комплектація кабіни - PREMIUM
Покращене сидіння з пневмопідвіскою.
Сидіння оператора і інструктора з тканинної оббивкою
Підготовка AutoTrac, з системою Harvest Monitor (датчики вологості та врожайності)
Ротор TriStream Дрібнопористе дрогове підбарання
Пруткові підбарання підвищеної зносостійкості. Рекомендуються для кукурудзи та сої.
Трансмісія 3 SPD ELECTRICAL SHIFT TRANS
Дисплей GS3 TOUCH 7"
Вивантажувальний шнек довжиною 6,9
Шина передня 800/85R32 R1 178A8



АГРОТЕК
офіційний дилер John Deere

Менеджер з продажу техніки
Крутенко Олексій
+ 38 (067) 632 86 59
krutenko@agrotek.org.ua







